

Hliníkové poklopy ALUTOP DC-60 Pro-line



NORMA	POUŽITÍ	TŘÍDA ZATÍŽENÍ
ČSN EN 124		A 15

Typ	Vnější rozměr rámu A x B [mm]	Světlost C x D [mm]	Výška [mm]	Hmotnost [kg]
DC-60P 300.300	390x390	300x300	60	5,09
DC-60P 400.400	490x490	400x400	60	7,13
DC-60P 500.500	590x590	500x500	60	8,82
DC-60P 600.400	690x490	600x400	60	8,71
DC-60P 600.600	690x690	600x600	60	11,72
DC-60P 700.700	790x790	700x700	60	14,18
DC-60P 800.800	890x890	800x800	60	17,10
DC-60P 900.600	990x690	900x600	60	17,25
DC-60P 900.900	990x990	900x900	60	20,25
DC-60P 1000.800	1090x890	1000x800	60	20,75
DC-60P 1000.1000	1090x1090	1000x1000	60	24,38

Kvadratické poklopy A15 ALUTOP vodotěsné, prachotěsné

Materiál

- eloxovaný hliník
- dno poklopu hliníkový plech 3mm

Těsnění

- dvojitě těsnění EPDM 8mm zajišťuje vodotěsnost a pachotěsnost
- T těsnění EPDM proti usazování nečistot

Uzamykání

- 4 šrouby M8x45
- plastové zátky na šroubech
- Víko
- je vyjímáno pomocí dvou montážních klíčů (součástí dodávky)
- vložena ocelová betonářská výztuž

Maximální zatížení

- při minimální vrstvě betonu 4cm
- 60kN do rozměru 600x600mm
- 40kN u rozměrů 700x700 až 1000x1000mm

Použití

- v exteriéru, v interiéru

Varianty

- výška 80mm (DC-80P), 100mm (DC-100P)
- rozměry na přání

