

## POKLOPY D 400 TI4S

**Víko:**

tvárná litina  
bezpečnostní protiskluzový  
povrch  
úhel otevření 110°  
vzdvižení víka v úhlu 90°

**Rám:**

tvárná litina

Černý netoxický vodou  
ředitelný nátěr.

klíč CLE TI pro otvírání  
(zdvihání)  
č. 514 260 není součástí  
dodávky.



Norma	Použití	Třída zatížení
ČSN EN 124		D400

popis zboží	hmotnost	vnější rozměr [mm]	stavební výška [mm]	světlost [mm]
Poklop D400 čtvercový 60x45cm, TI4S 060.045 AV s vertikálním zámkem, 2x ▲	72	745x600	100	600x450
Poklop D400 čtvercový 75x45cm, TI4S 070.045 AV s vertikálním zámkem, 2x ▲	91	914x614	100	750x450
Poklop D400 čtvercový 60x60cm, TI4S 060.060 AV s vertikálním zámkem, 2x ▲	98	745x770	100	600x600
Poklop D400 čtvercový 90x60cm, TI4S 090.060 AV s vertikálním zámkem, 2x ▲	134	1102x764	100	900x600
Poklop D400 obdelníkový 120x60cm, TI4S 120.060 AV s vertikálním zámkem, 4x ▲	154	14394x783	100	1200x600
Poklop D400 čtvercový 80x70cm, TI4S 080.070 AV s vertikálním zámkem, 2x ▲	129	872x945	100	800x700
Poklop D400 čtvercový 106x70cm, TI4S 106.070 AV s vertikálním zámkem, 4x ▲	172	884x1250	100	1060x700
Poklop D400 obdelníkový 120x75cm, TI4S 120.075 AV s vertikálním zámkem, 4x ▲	260	930x1400	120	1200x750
Poklop D400 čtvercový 130x80cm, TI4S 130.080 AV s vertikálním zámkem, 4x ▲	247	980x1500	100	1300x800
Poklop D400 čtvercový 90x90cm, TI4S 090.090 AV s vertikálním zámkem, 2x ▲	208	1100x1084	150	900x900

**Materiál: ISO 1083/ EN 15631**